



金陵電機株式会社
 テレコン事業部サービスセンター
Fax.06-6394-1160

ハンディテレコン制御器 貸出依頼書

弊社製ハンディテレコン制御器を修理ご依頼の際、修理期間中の代替用として貸出器をご用意しております。(有償対応となります)
 貸出をご要望のお客様は、以下入力フォームにご記入の上、弊社サービスセンターまでFAX願います。

貴社名: _____ TEL: _____
 ご担当者: _____ FAX: _____

貸出希望期間 (必須)	年 月 日 ~ 年 月 日	
型名(必須) (□に「レ」を記入)	ハンディ10	<input type="checkbox"/> KC3331A <input type="checkbox"/> KC3332A
		<input type="checkbox"/> KC3331B <input type="checkbox"/> KC3332B
	ハンディR II	<input type="checkbox"/> KC3441C <input type="checkbox"/> KC3441D
		<input type="checkbox"/> KC3442C <input type="checkbox"/> KC3442D
		<input type="checkbox"/> KC3445CA <input type="checkbox"/> KC3445CB
	ハンディS	<input type="checkbox"/> KC3445DA <input type="checkbox"/> KC3445DB
<input type="checkbox"/> KHS30F-V <input type="checkbox"/> KHS30G-V		
	<input type="checkbox"/> KHS30J-V <input type="checkbox"/> KHS30K-V	
製造番号	制御器:	受信装置:
チャンネル・アドレス(必須) 傾斜検出ON/OFF	無線チャンネル:	アドレス: 傾斜検出 ON・OFF (TILT)
オプション設定 有・無 (どちらかに○)	チャンネル・アドレス設定ならびにオプション設定の有無が不明の場合は、別添の設定確認要領を参照頂きまして、次頁の設定シートにご記入の上、本依頼書添付にてご依頼願います。	
発送先 会社名(必須)		
発送先 ご担当者名(必須)		
発送先住所(必須)	〒	
発送先TEL(必須)	— —	

注意事項

オプション設定が有る場合は、設定内容をお知らせ願います。ご申告頂けない場合は標準設定での発送となります。

- ・ 貸出器のご利用期間は**20日間**を限度とします。
- ・ 貸出器との入替にて修理品を送付される場合、現品が到着しましたら、早急に修理品をお送り頂きます様、お願い致します。
- ・ 貸出器を期限までにご返却されない場合は、新品の価格をご請求させて頂くことがございます。
- ・ 貸出器のご返却状態により貸出器の修理費用が発生する場合がございます。
- ・ 一部の特殊仕様品ならびに受信装置・充電器については、貸出対象外です。

※上記注意事項の他、別添のレンタル約款についても御一読頂きまして、ご依頼頂けます様お願い致します。

ハンディ10制御器 設定シート

機種名	設定項目	設定状態	
ハンディ10	無線チャンネル		
	機器アドレス		
	オートパワーOFF機能	有効 ・ 無効	
	傾斜検出機能	有効 ・ 無効	
	操作名称	標準 ・ 指定※	
	※操作銘指定時の名称記入欄 ()は標準仕様の操作銘		
	S1(上)		
	S2(下)		
	S3(東)		
	S4(西)		
	S5(南)		
	S6(北)		
	S7(ブランク)		
	S8(ブランク)		
S9(警)			
S10(照)			

ハンディR/RII 制御器 設定シート

機種名	設定項目	設定状態	
ハンディR/RII	無線チャンネル	cH:	
	機器アドレス	Ad:	
	オートパワーOFF時間	P-:	
	機種ID	Id:	
	パスワード	PS:	
	SP1ランプ	SL:	
	SP2ランプ	Sr:	
	傾斜検出機能	ON ・ OFF	
	操作名称	標準 ・ 指定※	
	※操作銘指定時の名称記入欄 ()は 10点 標準仕様の操作銘		
		S1(上)	
		S2(下)	
		S3(東)	
		S4(西)	
	S5(南)		
	S6(北)		
	S7(ブランク)		
	S8(ブランク)		
	S9(警)		
	S10(照)		
※操作銘指定時の名称記入欄 ()は 14点 標準仕様の操作銘			
	S1(上)		
	S2(下)		
	S3(微上)		
	S4(微下)		
	S5(東)		
	S6(西)		
	S7(微東)		
	S8(微西)		
	S9(南)		
	S10(北)		
	S11(微南)		
	S12(微北)		
	S13(警)		
	S14(照)		

ハンディS制御器 設定シート

機種名	設定項目	設定状態	
ハンディS	無線チャンネル	cH:	
	スタートチャンネル	no:	
	システムアドレス	Ad:	
	傾斜検出設定	A-:	
	落下衝撃検出設定	F-:	
	オートパワーオフ設定	P-:	
	誤り訂正/制御器互換モード設定	oP:	
	制御器オルタネート設定(Jランプ点灯)	有・無	
	制御器オルタネート設定(Kランプ点灯)	有・無	
	操作名称	標準・指定※	
	※操作銘指定時の名称記入欄 ()は標準仕様の操作銘		
		A(開始/警報)	
		B(照明)	
	C(一時停止)		
	D(上)		
	E(下)		
	F(北)		
	G(西)		
	H(東)		
	I(南)		
	J(ブランク)		
	K(ブランク)		